

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1.	15652/10_1	Procesor AMD Athlon II x 240 s.AM3 BOX	1	szt.			
	15652/10_2	Płyta główna ASUS M4A785D-M PRO 785G s.AM2+	1	szt.			
	15652/10_3	Pamięć DDR2 Kingston HyperX Black 2x2GB DDR - 1066 Dual Chanel Kit CL5 Non-ECC KHX8500D2BK2/4GB	2	szt.			
2.	15012/10_1	Dysk zewnętrzny 500GB USB np. Western Digital My Passport Essential 2,5 cala	2	szt.			
3.	12111/10_1	Zewnętrzny przenośny dysk twardy Toshiba PX1276E-1G06, 2,5"	1	szt.			
4.	12622/10_1	Przenośny dysk zewn. Samsung 640GB 2,5" USB 2.0	1	szt.			
5.	14309/10_1	Pamięć do notebooka SO DIMM 2GB (Compaq 6710b P/N: GB887EA#AKD)	2	szt.			
6.	16298/10_1	Dysk twardy Seagate Baracuda 320GB SATA/7200r pm 16 MB (ST 33206613AS)	2	szt.			
	16298/10_2	Dysk twardy Western Digital Caviar 160GB 7200r pm 8MB (WD1600 AAJB)	2	szt.			
7.	16304/10_1	Pamięć Kingston HyperX DDR2 1024MB 800MHz (KHX6400D2/1G)	2	szt.			
	16304/10_2	Pamięć Patriot DDR 1GB PC3200 400MHz Value (PDS1G400H)	4	szt.			
8.	16269/10_1	Dysk zewnętrzny 320GB na USB 2,5"	5	szt.			
9.	16333/10_1	Pamięć DDR2 800MHz 2x1GB	6	szt.			
10.	16428/10_1	HDD USB 2.0 2TB Western Digital MY Book Essential lub HDD USB 2.0 2TB Seagate FreeAgentDesk Dane techniczne:Typ : Zewnętrzny; Format : 3,5 cala; Interfejs : USB; NCQ : Nie Zasilanie : Odrębny zasilacz sieciowy; W zestawie : zewnętrzny dysk twardy, zasilacz sieciowy, kabel USB, instrukcja obsługi /pojemność: 2 TB prędkość: 7 200 obr./min/interfejs: USB 2.0/pamięć cache: 16 MB lub 32 MB	1	szt.			
11.	16659/10_1	WD Caviar Green 2TB WD20EARS 64MB cache SATA-II kod Kt. HDWD20EARS, kod producenta: WD20EARS	2	szt.			
12.	16941/10_1	Pamięć RAM DDR 2x1GB DualChannel (komplet);2x1GB (Zestaw DualChannel): DIMM/184-pin DDR/400MHz (128MX64) CL2/ 2-3-2-6-1) 2.65V Unbuffered Non-ECC	1	szt.			
13.	17097/10_1	Dysk Samsung Story Station HX-DU020EB/Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny)	1	szt.			
		Format szerokości 3,5 cali/Pojemność dysku 2 TB/Interfejs •USB 2.0/•eSATA					
		Zasilanie :Zasilacz/Szerokość 119,5 mm/Wysokość 41,8 mm/Długość 192,8 mm/Masa netto 0,94 kg/Dodatkowe funkcje •W zestawie: kabel USB 2.0/•W zestawie: kabel eSATA •W zestawie: zasilacz •W zestawie: kabel zasilający					

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
14.	17376/10_1	Dysk zewnętrzny Toshiba orE Art 2,5" 320GB, USB 2.0, zewnętrzny, niebieski (HDDR320E04EL_CS)	4	szt.			
15.	17375/10_1	Dysk twardy zewnętrzny 500GB Freeagent 500GB, USB 2.0; 2,5"	3	szt.			
16.	18190/10_1	dysk zewnętrzny VERBATIM HDD 2.5" 5400 RPM 500GB USB 2.0 47566	1	szt.			
17.	18248/10_1	Dysk twardy o poj. 1TB (ST31000528AS) SATA II 32 MB Cache.	2	szt.			
	18248/10_2	Pamięci Kingston o oznaczeniu KVR*00D2N5K2/4g O POJ. 4GB (zestaw zawiera dwie kości po 2 GB)	2	szt.			
	18248/10_3	Wentylator komputerowy Be quiet! Silient Wings USC 120mm - wyposażony w miedziane łożysko ślizgowe FDB i pracujący z prędkością 1500 obr/min.	5	szt.			
	18248/10_4	Wyntylator komputerowy Fander Roxo 92mm Ultra Silent. Wentylator wyposażony w łożysko FDB i pracujący z prędkością 1200 obr/min.	5	szt.			
18.	18322/10_1	Nagrywarka Lite-ON Super AllWrite DVD+/-RW iHAS124-19 bulk black (Serial ATA)	2	szt.			
	18322/10_2	Kingston DDR 1GB PC-400 CL3	4	szt.			
	18322/10_3	Kingston HyperX DDR2 2GB 1066MHz CL5	2	szt.			
19.	18328/10_1	Obudowa NOX MEDIA II - bez zasilacza	1	szt.			
20.	17969/10_1	Seagate Expansion Portable 500GB USB 2,0 2,5 " ST905004EXD101-RK	1	szt.			
21.	18549/10_1	1 GB DDR-400MHz CL3	6	szt.			
	18549/10_2	1GB- DDR2-533MHz CL4	6	szt.			
22.	18891/10_1	Kontroler Dysków PCI 3WARE SATA-II RAID 9650SE-4LP ML BULK Cechy techniczne w Załączniku nr 1a	1	szt.			
	18891/10_2	Sieciowy kontroler dysków QNAP TS-419P Specyfikacja sprzętowa w Załączniku nr 1a	2	szt.			
	18891/10_3	Dyski twarde Seagate 2TB Barracuda LowPower 5900.12 (32MB, Serial ATA II Kod producenta: ST32000542AS; Gwarancja 3 lata; prędkość obrotowa 5900.00 obr/min; pamięć cache 32MB technologia NCQ waga max. 655g	14	szt.			
	18891/10_4	Dyski twarde Seagate 500GB Baracuda 7200.12 (16MB, Serial ATA II) kod producenta:(ST3500418AS) Gwarancja 3 lata prędkość obrotowa 7200.00 obr/min. Pamięć cache 16MB technologia NCQ waga max. 415.00 g	10	szt.			
	18891/10_5	Dysk twardy zewnętrzny VERBATIM Executive 500 GB Claret - Cechy techniczne w załączniku 1a	8	szt.			

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
	18891/10_6	Aluminiowa obudowa zewnętrzna do dysków twardych Producent Tracer , Gwarancja 2 latamaks. rozmiar urządzeń 3.50 cala obsługiwane urządzenia dyski twarde interfejs urządzeń SATA interfejs obudowy USB 2.0 obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, Windows7 Windows Me, Windows 98SE, Windows 2000	2	szt.			
	18891/10_7	Napędy DVD RW Pioneer DVR-118L black (ATA) bulk Zapis: 22x DVD-R, 22x DVD+R, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 12x DL+R9, 12x DL- R9, 40x CD-R, 32x CD-RW; odczyt 16x DVD, 40x CD, 5x DVD-RAM; bufor 2MB+buffer underrun protection; czarny panel przedni, interfejs ATAPI	10	szt.			
23.	18933/10_1	Seagate Expansion Portable 500GB 2,0 2,5" ST905004EXD101-RK	1	szt.			
	19160/10_1	Dysk przenośny WD My Passport Essential 500GB USB 2,0 2,5 " WDBAAA5000ABK-EESN/ Format 2,5 cali/Pojemność 500 GB/ Prędkość obrotowa 5400 rpm/ Wersja interfejsu USB 2,0 /Maksymalny transfer zewnętrzny 60 Mbps/Wymiary 15 x 80 x 126 mm	1	szt.			
24.	19160/10_2	Aluminiowa obudowa na dyski 2.5" SATA Welland ME-940U USB 2.0/FireWire SATA 2,5' zgodna z USB 2.0 i IEEE 1394a, Chipset JMico JMB252, Kompatybilna w dół - działa również z magistralą USB 1.1, Transfer do 480 Mbps, Współpraca z twardymi dyskami SATA I/II 2.5, Zasilanie z magistrali USB lub Firewire, Możliwość dodatkowego zasilania z zewnętrznego zasilacza 5V (zestaw nie zawiera zasilacza), lub dodatkowego przewodu zasilającego z USB (w zestawie), Hot Plug&Play - obudowę podłącza się do uruchomionego komputera, Zasilanie z mini USB opcjonalnie z PS2, Kabel mini USB.	1	szt.			
25.	18994/10_1	Dysk zewnętrzny VERBATIM HDD 2.5" 5400 RPM 500GB USB 2.0 47566	1	szt.			
26.	16016/10_1	Transcend StoreJet 25 Mobile 500GB/ID: 40253/Dane techniczne: Pojemność: 500 [GB] Prędkość obrotowa: 5400 [obr./ min]/Pojemność pamięci podręcznej: 8 [MB]USB 2.0	1	szt.			
27.	19364/10_1	Dysk zewnętrzny HDD USB 2,5" 500GB Western Digital Elements Portable	2	szt.			
28.	19490/10_1	Dysk zewnętrzny klasy Seagate FreeAgent Go Dysk zewnętrzny 2,5", USB 2.0, pojemn. 1 TB zasilanie przez USB, oprogramowanie dla Windows port USB	2	szt.			

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
29.	19467/10_1	Dysk twardey 2,5 zewnętrzny przenośny na USB pojemność 640 GB proponowany Samsung S2 Portable, 2.5, 640GB, USB 2.0, (np. czerwony) (HXMU064DA)	2	szt.			
30.	19451/10_1	Pamięć DDR 512MB, 400MHz, c13.0 box	2	szt.			
31.	19596/10_1	Kontroler XPOWER PCI 2 x LPT (złącze równoległe do drukarki)	1	szt.			
32.	19558/10_1	Dysk twardey 320GB WD MY Passport Essential	4	szt.			
	19558/10_2	Dysk twardey 250GB WD MY PASSPOTR 250GB	4	szt.			
	19558/10_3	Etui na dyski twarde WD MY Passport Carring Case Silver	8	szt.			
33.	20731/10_1	Wewnętrzny, 3,5-calowy dysk twardey o pojemności 500 GB; Samsung SpinPoint F3 500 GB; prędkość obrotowa - 7200 obr./min.	1	szt.			
34.	19626/10_1	Dysk twardey 500GB ATA (do serwera Intel Xeon)	4	szt.			
35.	18392/10_1	Zasilacz awaryjny UPS FIDELTRONIK LUPUS 500 Charakterystyka Lupus 500 to nowoczesny i ekonomiczny zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive o mocy 500VA (300W) pozwalający zabezpieczyć rozbudowany zestaw komputerowy lub dwie stacje robocze. Wbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidłowości podejmuje odpowiednie działania aby zapewnić pełną synchronizację z siecią energetyczną oraz minimalne czasy przełączania. Dzięki układowi AVR zasilacz może pracować ciągle przy znacznych spadkach oraz skokach napięcia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje pracę falownika, stan baterii i sieci zasilającej. W przypadku powrotu sieci zasilającej do właściwego stanu procesor zapewnia odpowiednie przełączenie z pracy bateryjnej na sieciową. Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą wyświetlacza LCD na panelu przednim. Stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozładowane, przeciążenie) są dodatkowo sygnalizowane akustycznie. Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny, a dołączone oprogramowanie pozwala na zamykanie systemu operacyjnego. Przy pomocy oprogramowania można ocenić poziom obciążenia wnoszony przez zabezpieczany sprzęt, a także zdalnie kontrolować stan zasilacza. Moc [VA] 100 200 300 400 500 Czas [min] 45 17 10 7 3	1	szt.			
36.	19595/10_1	Zasilacz UPS EVER DUO II 500	1	szt.			
37.	14850/10_1	Pamięć 256MB, SD RAM, PC133, SO DIMM, 144 piny (do swicha)	5	szt.			
38.	19852/10_1	Dysk zewnętrzny Seagate 1TB 32MB 7200obr./min.	1	szt.			
39.	19879/10_1	Przenośny dysk zewnętrzny Samsung 640GB 2.5' USB 2.0	2	szt.			

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
		<p>Macierz dyskowa NAS - specyfikacja techniczna:</p> <p>Sprzęt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPU: 1.67GHz, Dual Core, with floating point • RAM Size: 1 GB(12) (64bit@DDR800) • Wewnętrzne HDD(4): 5X 3.5" SATA(II) or 5X 2.5" SATA/SSD • Zewnętrzne HDD Interface: 4X USB ports, 1X eSATA port • Wymiary do: 157mm X 248mm X 233mm • waga do: 4.25kg • LAN: 2X Gigabit • Fan: 2X (80mm X 80mm) • POziom głośności(5): 23dB(A) • Power Recovery • AC napięcie wejściowe: 100V to 240V <ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość zasilania: 50Hz to 60Hz, jednofazowe • Maksymalna pojemność wewnętrzna: 10TB (5X 2TB hard drives) (6) • Max Supported IP Camera #: 20(7) • Temperatura pracy: 5°C do 35°C • Temperatura przechowywania: -10°C to 70°C • Wilgotność względna: 5% to 95% RH <p>Zużycie prądu(8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 68W (w czasie dostępności); 30W (w czasie hibernacji HDD) <p>Certyfikaty</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B <p>Protokoły sieciowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIFS • AFP (3.1) • FTP • NFS • Telnet/SSH <p>Windows ADS Domain Integration</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADS Support • Domain users login via Samba/AFP/FTP 					

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
		<ul style="list-style-type: none"> • Synology Data Replicator 3 for Domain Users Bezpieczeństwo <ul style="list-style-type: none"> • Firewall • FTP over SSL/TLS (explicit) • FTP Auto-Block • Szyfrowany Network Backup • Szyfrowany rsync • HTTPS Connection File System <ul style="list-style-type: none"> • EXT3 • FAT (External Disk Only) • NTFS (External Disk Only) File Sharing <ul style="list-style-type: none"> • Max User Account: 2,048 • Max Group: 256 • Max Shared Folder: 256 • Max Concurrent Connections (SAMBA, FTP, AFP): 		512			
		Utilities <ul style="list-style-type: none"> • Synology Assistant • Synology Data Replicator 3 • Synology Download Redirector • Add printer wizard Applications <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance Station 3 • Photo Station 3 • File Station 2 • Audio Station • Web Station (PHP/MySQL) • Download Station 2 • iTunes Server iPhone Applications <ul style="list-style-type: none"> • DS photo • DS audio Packages <ul style="list-style-type: none"> • Mail Station • phpMyAdmin • SqueezeCenter • Webalizer DLNA/UPnP Media Server Support					

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
40.	19227/10_1	<ul style="list-style-type: none"> • DLNA Certified • Sony PS3, Microsoft Xbox360 • Audio Format: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless • Video Format: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWE, TP, TRP, TS, VOB, WMV, Xvid • Image Format: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO • Playlist Format: WPL, M3U iTunes Server Support • Audio Format(9): MP3, M4A, M4P, WAV, AIF • Video Format: M4V, MOV, MP4 • Playlist Format: M3U, WPL Audio Station Support • USB Mode: (Audio) AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR (Playlist) M3U, WPL (Internet Radio) SHOUTcast, Radioio • Streaming Mode: (Audio) MP3 (Playlist) M3U, WPL Photo Station 3 Support • Video Format(10): 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, QT, WMV, Xvid, RM, RMVB, VOB • Image Format: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF Management • AJAX-based Management UI • Wake on LAN/WAN • Sub-folder Privileges Setting • User Home • Applications privileges Setting • BitTorrent Port Range Setup • BitTorrent DHT Support • Changing Management UI Ports 	1	szt.			

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
		<ul style="list-style-type: none"> • CIFS Recycle Bin • Download Station Bandwidth control • Download Station Port Range Setup • Editable HTTP Error Page • Email Alert Message • Email Notification for New User • Package Management • Link Aggregation • External HDD Hibernation (eSATA, USB) • Scheduled Power Off • Firmware Upgrade • FTP passive port range • Hide-able Shared Folder • Internal HDD Hibernation • Movable Shared Folder • Removable Default Shared Folder • System Temperature • DDNS • PPPoE • Resource Monitor • SMS Notification • SNMP • UPS Management (Over USB 2.0) • User Quota • Web-based Download Station 2 <p>RAID/Storage Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Type: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 • Upgrade from Basic to RAID 1, from Basic to RAID 5, from RAID 1 to RAID 5, from RAID 5 to RAID 5+Spare • Expand RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare or RAID 6 with Larger Hard Drives • Expand RAID 5, RAID 5+Spare or RAID 6 by Adding a Hard Drive On The Fly • iSCSI <p>Backup Solutions</p>					

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
		<ul style="list-style-type: none"> • Network Backup • Local Backup • Desktop Backup (using Synology Data Replicator 3 or Apple Time Machine backup application) • 3rd-Party Backup Support <p>Supported Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 onward • Mac OS X 10.3 onward • Linux <p>Supported Browsers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7 and onward • Firefox 3 and onward • Safari 3 and onward (Mac) <p>Supported Mobile Devices (Photo Station, File Station)</p> <ul style="list-style-type: none"> • iPhone OS 2.2.1 and onward • Windows Mobile 6.0 (IE Mobile or Opera 9.0 onward) • Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition onward <p>Printer Support(11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max Printer #: 2 • Supported Protocols: LPR, CIFS, AppleTalk <p>Languages</p> <ul style="list-style-type: none"> • English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Norwegian, Swedish, Dutch, Russian, Japanese, Korean, Czech, Polish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Portuguese (Brazil), Portuguese (European), Turkish, and Hungarian <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> • RoHS Compliant <p>Package Content</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS1010+ Main Unit • Installation CD • Welcome Note • Assembling Kit • AC Power Cord • 2X 2M RJ-45 LAN Cable • 1GB RAM module (optional) 					

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
		<p>(4) Hard drive not included.</p> <p>(5) FAN only. Measured at 2300~6200RPM, varied among models. More details about dB(A) value, check http://www.quietnoise.com/facts.htm</p> <p>(6) The actual capacity will differ according to volume types.</p> <p>(7) 1 free license to install 1 IP camera. Additional licenses can be purchased to expand the license quota.</p> <p>(8) Measured with 5 Seagate 750GB ST3750640NS hard drive.</p> <p>The figures could vary on different environments.</p> <p>(9) WAF and AIF files can be streamed, but the metadata (ex: title, album) may not be indexed on the iTunes.</p> <p>(10) User can click and download DAT, MP4, MPEG2, RM, RMVB, and VOB files, but not play them in Photo Station 3 as compressed Flash video.</p> <p>(11) For Mac users, the Synology DS1010+ supports PostScript USB printers only.</p> <p>(12) Expandable (up to 3GB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relative Humidity: 5% to 95% RH • Max Operating Altitude: 10,000 feet 					
	19227/10_2	Dysk do macierzy dyskowej NAS (jako komplet do zamawianej macierzy) 2 TB SATA 3,5"	5	szt.			
41.	13035/10_1	Dysk twarde SATA 500GB Seagate	5	szt.			
	13035/10_2	Dysk twarde PATA 320GB Seagate	1	szt.			
	13035/10_3	Pamięć DDR2 6400 4GB (2x2GB)	1	szt.			
42.	19869/10_1	Procesor Intel Core i7 970 LGA 1366 BOX	1	szt.			
	19869/10_2	Płyta główna Gigabyte GA-X58A-UD3R Intel X58 LGA1366	1	szt.			
	19869/10_3	Pamięć A-Data DDR3 6GB PC1600 Gaming Series CL9 (3x2GB-triple-chanel)	2	szt.			

L.P.	INDEX	Parametry zamawianego sprzętu	IL.	j.m.	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ OFERENTA (PRODUCENT, MARKA, TYP)	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
43.	20221/10_1	Dysk przenośny USB 2,5" Seagate FreeAgent GoFlex 1TB czarny -Gwarancja 36 miesiące -Interfejs USB	1	szt.			
44.	20053/10_1	Dysk przenośny USB 2,5" Seagate FreeAgent GoFlex 1TB czarny -Gwarancja 36 miesiące -Interfejs USB	1	szt.			
45.	20500/10_1	Dysk przenośny HDD 640 GB 2,5", USB 2.0/ WD MyPassport Essential (model: WDBAAA640ABK-EESN)	2	szt.			
						RAZEM:	

.....
data i czytelny podpis
lub podpis na pieczęci imiennej upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy