

# **SSTWiOR – 04.04.00**

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT**

### **MONTAŻ WYPOSAŻENIA**

**Kod CPV - 45421000-4**

#### **SPIS TREŚCI.**

1. WSTĘP.
2. MATERIAŁY.
3. SPRZĘT.
4. TRANSPORT.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6. OBMAR ROBÓT.
7. ODBIÓR ROBÓT.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9. PRZEPISY ZWIĄZNE.

**Opracował: mgr inż. arch. Światopełk Dudziński**

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot ST.**

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem wyposażenia prowadzonym w ramach projektu pn „Przebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki – dostosowanie budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych”. 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1.

### **1.2. Zakres stosowania ST.**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### **1.3. Zakres robót objętych ST.**

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż wyposażenia:

- stelaże pod muszle,
- stelaże pod umywalki,
- stelaże pod pochwyt,
- umywalka 60x47 cm dla osób niepełnosprawnych. Góra umywalki 80 cm od posadzki,
- miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych. Góra miski ustępowej 40 – 45 cm od posadzki,
- uchwyt do WC uchylny, łukowy 80/17 cm. Góra uchwytu 70 – 80 cm od posadzki,
- krzesło składane, uchylnie. Góra płaszczyzny siedziska 47 – 52 cm od posadzki,
- uchwyt prosty, L = 60 cm. Dół uchwytu 80 cm od posadzki,
- uchwyt natryskowy lewy, L = 80 cm, H = 60 cm. Dół uchwytu 80 cm od posadzki,
- drążek prysznicowy kątowy 90 x 90 cm + zasłona. Drążek na wysokości 205 cm od posadzki,
- lustro 50 x 70 cm, z regulacją kątową. Dół lustra 100 cm od posadzki,
- dozownik mydła w płynie. Dół dozownika 20 cm od umywalki,
- pojemnik na ręczniki papierowe w listkach. Dół pojemnika 100 cm od posadzki,
- uchwyt z papierem toaletowym. Mocowany do uchwytu łukowego,
- kosz na odpady,
- szczotka do mycia miski ustępowej,
- umywalka. Góra umywalki 80 cm od posadzki,
- miska ustępowa stojąca,
- lustro 45 x 70 cm. Dół lustra 100 cm od posadzki,
- wieszak na garderobę,
- uchwyt z papierem toaletowym. Mocowany do ściany.

### **1.4. Określenia podstawowe.**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami oraz wytycznymi.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## **2. MATERIAŁY.**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

### Stelaż pod muszle i uchwyty WC dla niepełnosprawnych – 4 szt.



Stelaż pod umywalkę – 2 szt.



Umywalka 60x47 cm dla osób niepełnosprawnych – 5 szt.



Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.



Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – 4 szt.



Uchwyt do WC uchylny, łukowy 80/17 cm – 10 szt.



Krzeseło składane, uchylne – 1 szt.



Uchwyt prosty, L = 60 cm – 1 szt.



Uchwyt natryskowy lewy, L = 80 cm, H = 60 cm – 1 szt.



Drażek prysznicowy kątowy 90x90 cm + zasłona – 1 szt.



Lustro 50x70 cm, z regulacją kątową – 5 szt.



Dozownik mydła w płynie – 7 szt.



Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach – 6 szt.



Uchwyt z papierem toaletowym, mocowany do uchwyty łukowego – 5 szt.



Kosz na odpady – 6 szt.



Szczotka do mycia miski ustępowej – 7 szt.



Umywalka – 2 szt.



Misa ustępowa stojąca – 2 szt.



Lustro 45x70 cm – 2 szt.



Wieszak na garderobę – 7 szt.



Uchwyt z papierem toaletowym, mocowany do ściany – 2 szt.



#### **4. TRANSPORT.**

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

## **5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.**

### **Kontrola jakości robót.**

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

### **Kontrola jakości materiałów i wyrobów.**

Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobata technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.

### **Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.**

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawcy wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

## **6. OBMIAR ROBÓT.**

### **Ogólne zasady obmiaru robót.**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.00

Meble oblicza się w sztukach.

## **7. ODBIÓR ROBÓT.**

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.00

## **8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.00

## **9. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE.**

Opracowania podane w STO 00.00.00