

LEGENDA:

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE 230V/16A

ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY 230V/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 2–POLE 230V/16A

ŁĄCZNIK 3-BIEGUNOWY 230V/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 3–POLE 230V/16A

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE, 2–CIRCUIT 230V/16A

ŁĄCZNIK - PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A
BIASED SWITCH, 1–POLE 230V/16A

KASETA STEROWNICZA IP55
CONTROL LIGHTING BOX IP55

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE, DOUBLE THROW 230V/16A

ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY, SCHODOWY PODWÓJNY 230/16A
PUSH–BUTTON SWITCH, 2–POLE, DOUBLE THROW 230V/16A

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A, NATYNKOWY
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE, DOUBLE THROW 230V/16A

ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY, SCHODOWY PODWÓJNY 230/16A, NATYNKOWY
PUSH–BUTTON SWITCH, 2–POLE, DOUBLE THROW 230V/16A

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE 230V/16A IP44

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A IP44
PUSH–BUTTON SWITCH, 1–POLE, 2–CIRCUIT 230V/16A

CR/... CZUJNIK RUCHU Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
MOTION SENSOR

X1 LOVATO RS LVNO natynkowa,optyka do przestrzeni otwartej , 1*3W LED, moduł 1h, IP41
*LOVATO RS LVNO surface–mounted, symetrical optics, 1*3W LED, module 1h, IP41*

X2 LOVATO RS LVNC natynkowa, optyka do korytarzy, 1*3W LED, moduł 1h, IP41
*LOVATO RS LVNC surface–mounted, asymetrical optics, 1*3W LED, module 1h, IP41*

X3 LOVATO AXN zwieszana, 1*6W LED, moduł 1h, IP42
*LOVATO RS LVNA suspended , 1*6W LED, module 1h, IP42*

X5 LOVATO RS LVPO podtynkowa, optyka do przestrzeni otwartej, 1*3W LED, moduł 1h, IP22
*LOVATO RS LVPO recessed, symetrical optics, 1*3W LED, module 1h, IP22*

X6 LOVATO RS LVPC podtynkowa, optyka do drogi ewakuacyjnej, 1*3W LED moduł 1h, IP22
*LOVATO RS LVPC recessed, asymetrical optics, 1*3W LED, module 1h, IP22*

Y1 INFINITY IFB RS LED oprawa ewakuacyjna z piktogramem, moduł1h, IP44
INFINITY IFB RS LED emergency adress module 1h, IP44

Y2 INFINITY IFAS RS LED oprawa ewakuacyjna z piktogramem, moduł1h, IP44
INFINITY IFAS RS LED emergency adress module 1h, IP44

Y5 HELIOS RS LED oprawa ewakuacyjna z piktogramem, moduł1h, IP65
HELIOS RS LED emergency adress module 1h, IP65

Y6 HELIOS DS RS LED oprawa ewakuacyjna z piktogramem, moduł1h, IP65
HELIOS DS RS LED emergency adress module 1h, IP65

H1 HELIOS HWM RS oprawa dedykowany do wysokości 3m, 3*1W LED, moduł 1h, IP65,
*HELIOS HWM RS up to 3m dedicated LED , 3*1W emergency adress module 1h, IP65*

H2 HELIOS HWS RS oprawa dedykowany do wysokości 7m, 3*1W LED, moduł 1h, IP65,
*HELIOS HWS RS up to 7m dedicated LED , 3*1W emergency adress module 1h, IP65*

H3 Helios HWD LED (12m) IP65 z modułem awaryjnym 1h, termostatem i grzałką, Oprawa ścienna montowana na wysokości 2,5m.
Helios LED 3–STR IP65, module 1h with termost and heater.

H4 Helios LED 3-STR IP65 z modułem awaryjnym 1h, termostatem i grzałką, Oprawa podwieszona do linki na wysokości 3,5m.
Helios LED 3–STR IP65, module 1h with termost and heater.

H5 Helios HWS LED (7m) IP65 z modułem awaryjnym 1h, termostatem i grzałką, Oprawa ścienna montowana na wysokości 2,5m.
Helios LED 3–STR IP65, module 1h with termost and heater.

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

01 VELIRO INSPIRE 70 oprawa łączona w linie, montaż wdł. wyt. archit., 54W T5 EVG OPAL
02 VELIRO INSPIRE 50 oprawa łączona w linie, montaż wdł. wyt. archit., 39W T5 EVG OPAL
03 VELIRO INSPIRE 50 oprawa łączona w linie, montaż wdł. wyt. archit., 54W T5 EVG RASTER
04 VELIRO INSPIRE 50 oprawa łączona w linie, montaż nastropowy, 54W T5 EVG OPAL, IP44
04a VELIRO INSPIRE 70 oprawa łączona w linie, montaż nastropowy, 160W T5 EVG OPAL, IP44
05a NORTHCLIFFE ALCOR oprawa typu belka, montaż zwieszany., 1x49W T5 EVG
05b NORTHCLIFFE ALCOR oprawa typu belka, montaż zwieszany., 2x49W T5 EVG
06a ZUMTOBEL ONDARIA okrągły plafon o śr. 440mm, klosz mleczny, dostropowa, 3x24W TC-L
06b ZUMTOBEL ONDARIA plafon o śr. 640mm, klosz mleczny, dostropowa, 4x24W T16 + 2x24 TC-L
06c ZUMTOBEL ONDARIA plafon o śr. 940mm, klosz mleczny, dostropowa, 4x24W T16 + 4x39 T16
07 LTS TORPEDO Projektor do szyny trójfazowej, 75W QT12 40st; zintegrowany transformator
08 FAGERHULT WRAP BETA Oprawa zwieszana, raster podwójna parabola, 2x35W T5
09 LTS SERIES CA nastropowa typu tuba Ø 140mm, wykonana z aluminium, 75W QPAR30/E27
10 FAGERHULT PLEIAD COMFORT nastropowa typu tuba Ø 245mm, wykonana z alucynku, 26W TC-TEL
11 LTS PooX 100 zwieszana Ø182,5mm, wys 400mm , 1x32 W TC-TEL ECG
12 LTS IMOLAT stojąca, dekoracyjno-doświetlająca; wysoka na min. 2m - wg projektu aranżacji wnętrz
13a LTS PL23 plafon Ø 385mm, klosz mleczny, naścienna, 55W T16-R
13b LTS PL23 plafon Ø 475mm, klosz mleczny, naścienna , 2x18W TC-L + 1x60W T1
13c LTS PL23 plafon Ø 675mm, klosz mleczny, naścienna, 2x18W TC-L + 4x24W T16
14 NORTHCLIFFE ALCOR Belka świetlówkowa lakierowana na biało, 1x18W T5 EVG
15 NORTHCLIFFE OVAL Plafon naścianny wykonany z aluminium, 1x60W E27
16 LTS TRIMLESS TRI BT dostropowa, reflektor wykonany z wysokopoler. aluminium, 50W QT12 40st
17 DELTALIGHT ULTRA C40 aluminiowa Ø 112mm i wysokości 395mm, zwieszana ,1x75W QPAR30
18 SIDE OLODUM MIDI downlight. IP67, IK10. Korpus odlewany z aluminium, Ø 180mm, 26W TC-TEL.
19 IGUZZINI MAXIWOODY projektor zewnętrzny 70W HIT G12. Odbłyśnik wykonany z aluminium
20a SLIDE GLOBO 40 Oprawa zwieszana oświetlenia wewnętrznego o mocy 25W E27 i średnicy 40cm
20b SLIDE GLOBO 50 Oprawa zwieszana oświetlenia wewnętrznego o mocy 25W E27 i średnicy 50cm
21 NORTHCLIFFE BARAT nastropowa z kloszem poliwęglanowym. Źródło światła 2x36W T8 EVG , IP66
21a NORTHCLIFFE BARAT nastropowa z kloszem poliwęglanowym. Źródło światła 1x36W T8 EVG , IP66
22 NORTHCLIFFE BARAT nastropowa z kloszem poliwęglanowym. Źródło światła 2x18W T8 EVG , IP66
23 WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ Oprawa montowana do stołu wg projektu architektury wnętrz
24 WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ Oprawa nabiurkowa; stanowiskowa, z regulowanym ramieniem.
25 FAGERHULT ISOLA wisząca ,odbłyśnik z metalizowanego aluminium. Moc źródła 4x36W FSD
26 LTS TORPEDO Projektor mocowany natynkowo, moc źródła światła70W HIT-CE 60st; układ zapłonowy zintegrowany; adapter 3-fazow
27 VELIRO INSPIRE 70 Profil aluminiowy o szerokości 70mm z kloszem mlecznym, mocowany nastropowo bądź zwieszany, moc oprawy 108W T5, EVG

01 NR REWIZJI

ZAKRES REWIZJI

Podane typy opraw są przykładowe i możliwe jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w uzgodnieniu z architektem i projektantem

Uwaga:
Dokumentację rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną.
Wiodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 5 BAAS arquitectura MAŁECCY biuro projektowe

INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE		
	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ			
OPRACOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
	mgr inż. Dariusz Kaźmierczak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Bojda	SLK/5603/PWOE/14	
TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO		
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		

TYTUŁ RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
Plan instalacji oświetleniowej - rzut poziom 0	IE.001
DATA 03.2014 SKALA A1,1/100 A3	

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZOROWAŁ
140317	REV.01	ŁW/TG	AM/KD
150611	DMBIII4UG2015/REV.02	DK	KD/MB