

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 3:

NR	POMIESZCZENIE	m2
3.01	Korytarz	117,38
3.02	Winda	3,32
3.03	Winda	3,22
3.04	Klatka schodowa	19,34
3.05	Sala wykładowa	70,56
3.06	Klatka schodowa	20,08
3.07	Sala wykładowa	66,97
3.08	Sala wykładowa	145,93
3.09	Komunikacja	12,76
3.10	Toaleta damska	6,04
3.11	Toaleta męska	6,42
3.12	Komunikacja	64,05
SUMA		536,07

LEGENDA

- ściana istniejąca z cegły
- ściana dobudowana z cegły pochodzącej z rozbieranego budynku
- ściana żelbetowa
- ściana z cegły pełnej gr.12cm z wyrównanymi spoinami
- okładzina z płytek ceramicznych gr.5cm z wyrównanymi spoinami
- okładzina z płytek ceramicznych gr.1,5cm z wyrównanymi spoinami
- ściana z ażurowych kształtek ceramicznych gr. 11,5 cm z wyrównanymi spoinami
- ściana z paneli drewnianych o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem wełną mineralną
- ściana z płyt gk na stelażu z profili zimnogiętych wypełniona wełną mineralną gr. 12 cm
- dywanowa okładzina ścienna na płycie gk
- ślusarka aluminiowa
- otwór wentylacji grawitacyjnej w stropie
- wentylator wyciągowy
- przewód wentylacji grawitacyjnej
- przewód wentylacji mechanicznej wg projektu wentylacji mechanicznej
- grzejnik co wg projektu co
- hydrant
- pion instalacji kanalizacyjnej wg projektu branży sanitarnej
- odwodnienie liniowe wg projektu branży sanitarnej
- wpust podłogowy wg projektu branży sanitarnej

Pa NAWIERZCHNIE

Pa.01 Cegła z wyrównanymi spoinami (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym), fuga grubości około 2 cm w kolorze cegły.
a. płytka 25x6,5x1,5 cm
b. cegła pełna 25x6,5x12 cm
W pomieszczeniach mokrych ceramika zabezpieczona impregnatem.
Pa.01' Cegła pełna 25x6,5x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Pa.02 Cegła pełna 25x6,5x12 cm z fugą gr. 4cm w kolorze cegły pomiędzy każdym stopniem.
Pa.03 Żywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych.
Pa.04 Dwuskładnikowa żywica epoksydowaj grubość 1,5mm o wys. odporności mechanicznej i chemicznej.
Pa.04' Warstwa żywicy epoksydowej, nienasiąkliwej, gr. 4mm Kolor do ustalenia z architektem na etapie realizacji
Pa.05 Wycieraczka zewnętrzna z kraty pomostowej, płaskownik 30x1,5mm, oczka 50x15mm
Pa.06 Wykładzina dywanowa z rolki, klejona. Kolor do ustalenia z architektem na etapie realizacji .
Pa.06' Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50x0,6 cm klejona.
Pa.07 Wycieraczka systemowa.
Pa.08 Istniejący chodnik
Pa.09 Warstwa wegetacyjna z roślinnością - bluszcz pospolity - hedra helix: 16uts/m2

Ce SUFITY

Ce.01 Beton architektoniczny
Ce.02 Sufit powieszany z płyt GKBI, zagruntowany gruntem wodnym, malowany farba, na kolor RAL 7022.
Ce.03 Sufit podwieszany z prefabrykowanych elementów. Prefabrykat składa się z ażurowych kształtek ceramicznych w układzie 3x3 sztuki, wtopionych około 2cm w 5 cm płytę betonową, z 2 cm fugą pomiędzy elementami ceramicznymi. Fuga w kolorze ceramikih. Prefabrykowane elementy podwieszone na stalowych zawieslach.
Ce.03' Sufit podwieszany z ażurowych kształtek ceramicznych o wymiarach 24x17x11,5 z 2 cm fugami pomiędzy elementami ceramicznymi w kolorze ceramiki. Kształtki podwieszone na stalowych zawieslach.
Ce.04 Strop gr. 16 cm, beton architektoniczny z agruntowany gruntem wodnym, malowany farbą na bazie żywic akrylowych, na kolor RAL 9010
Ce.05 Sufit podwieszany z desek sosnowych - 11,5x2 cm barwiony na kolor czarny (warstwa ochronna i koloryzująca + szlifowanie + 1 warstwa lakieru: bezbarwny z 3,5 cm otwartą spoiną, podwieszane na konstrukcji stalowej).
Ce.06 Sufit podwieszany z desek sosnowych - 11,5x2 cm łączonych na pióro-wpust, malowanych lakierem bezbarwnym.
Ce.07 Sufit kasetonowy z płyt MDF gr. 2 cm na konstrukcji drewnianej mocowanej do stropu. Pionowe elementy z płyt MDF gr.4 cm, mocowane do sufitu, malowane farba podkładowa i farbą nawierzchniową - RAL 9010,
Ce08 Płyty MDF gr. 2 cm na podkonstrukcji alumlnlowej , malowane farbą podkładową i farbą nawierzchniową na kolor RAL 7022

If WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

If.01 Ściana murowana z cegły, ze spoinami wyrównanymi (ciągłymi w kierunku pionowym i poziomym), wzmocniona zbrojeniem wg wytycznych części konstrukcji . Fugi w kolorze cegły.
a. 25x12x6,5cm
b. 25x5x6,5cm
W pomieszczeniach mokrych ceramika zabezpieczona specjalnym impregnatem.
If.02 Deski sosnowe, 10x2 cm, łączone na pióro-wpust; mocowane do podkonstrukcji stalowej
a. Powierzchnia gładka , deski malowane lakierem bezbarwnym
b. Krawędzie frezowane 1x1 cm,deski malowane lakierem bezbarwnym
c. Powierzchnia gładka, zagruntowane gruntem wodnym, malowane farbą na bazie żywic akrylowych, korol RAL 7022.
If.03 Zestaw składający się z:
- Drewniana rama
- Drzwi drewniane z ukrytymi zawiasami i klamką model FSB Jasper Morrison ref. 101144+FSB ref 141488 - Szkło bezpieczne, warstwowe, mocowane do ramy drewnianej

If.04 Zestaw składający się z:- Drewniana rama
- Drzwi drewniane z ukrytymi zawiasami i klamką model FSB Jasper Morrison ref. 101144+FSB ref 141488
- Szkło bezpieczne, warstwowe, mocowane do stalowej konstrukcji (profile 77x40x6mm malowane w kolorze RAL 7022)

If.05 Ściana żelbetowa zagruntowana gruntem wodnym, malowana farbą na bazie żywic akrylowych, na kolor RAL 7022
If.06 Panele stalowe gr. 3 mm na systemowej podkonstrukcji stalowej, malowane na kolor RAL 7022
If.07 Ściana żelbetowa zagruntowana gruntem wodnym , malowana farbą na bazie żywic akrylowych na kolor RAL 7022
If.08 MDF lub GK malowany: farba podkładowa, farba nawierzchniowa RAL 9010.
If.09 Istniejąca ściana (odnowiona) zabezpieczona preparatem Funkosil firmy Remmers (lub równoważny) - środek impregnujący zabezpieczający przed wnikaniem brudu, tłuszczu, oleju.
If.10 Deski 11,5x2cm barwione na kolor czarny(warstwa ochronna i koloryzująca + szlifowanie + 1 warstwa lakieru: bezbarwny z 3,5cm otwartą spoiną, mocowane do ściany za pomocą stalowych profili.
If 11 MDF malowany; farba podkładowa , farba nawierzchniowa tabliowa
If 12 Wykładzina dywanowa z rolki, klejona, Kolor ciemno szary.
If 13 Płyty GK BI (do pomieszczeń mokrych) zagruntowane gruntem wodnym, malowane farbą na bazie żywic akrylowych , na kolor RAL 7022
If 14 Drzwi I stałe elementy wykonane z płyt fenelowych lub HPL, kolor RAL 7022.
If 15 Ściany parkingowe wykonane z pustaków ceramicznych obustronnie tynkowanych zagruntowany gruntem wodnym , malowane farbą na bazie żywic akrylowych , kolor RAL 7022.
If 16 Płytki ceramiczne w kolorze białym, matowe, o wym. 10x10cm, narożta proste, niezaokrąglone.
If 17 farba do cegły w kolorze szarym: farba krzemianowa wewnętrzna na podkładzie gruntującym . Dokładny kolor ustalić na etapie realizacji.

UWAGI DO NAZW WŁASNYCH

W projekcie pozostawiono następujące nazwy własne produktów:

-klamka model FSB Jasper Morrison ref. 101144+FSB ref 141488 firmy Jasper Morrison
ze względu na unikatowy wygląd produktu, który będzie miał wpływ na całościowy wygląd projektu

-preparat zabezpieczający Fu nkosil, firmy Remmers
ze względu na specjalistyczne wymagania renowacji starych budynków w warunkach panujących na Śląsku.

Projektant dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.

UZUPEŁNIENIE LEGENDY:
If.01 Cegła z wyrównanymi spoinami (ciągłymi w kierunku poziomym i pionowym), fuga grubości około 2 cm w kolorze cegły.
c. płytka 25x12x1,5 cm



BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 5 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR	UNIWERSYTET SLASKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	JORDI BADIA	nr 16595-2	
	MIKOŁAJ LECH KADŁUBOWSKI	nr MA/055/10	
	RAFAŁ ZELENT	nr MA/90/04	
	WOJCIECH MAŁECKI	nr 169/90	
SPRAWDZIŁ	ADAM SKRZYPCZYK	nr 486/89	

TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT III PIETRA ARANŻACJA
NUMER RYSUNKU	A.304'
DATA	07.2013 SKALA A1,1/100 A3 1/200

DATA	MODYFIKACJA	OPRACOWAŁ	NADZOROWAŁ
03.2014	REWIZJA NR 1		
150403	DBIB/LH/AUG/2015 / REWIZJA NR 2		
150611	DBIB/LH/AUG/2015 / REWIZJA NR 3		