



„Dostawa mebli biurowych i akademickich wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Część A – Meble biurowe

LP	Przedmiot zamówienia	Nr indexu	Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony
			<i>Zamawiający, wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścić tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i>

1	<p>Biurko z szafką zamocowaną na stałe</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> długość: 1 200 mm (+/-5%) szerokość: 600 mm (+/-5%) wysokość: 750 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Biurko z szafką przymocowaną na stałe do stelaża w kolorze buk – odcień do uzgodnienia po zawarciu umowy. Biurko z płytą osłonową. Błat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Stelaż wykonany z płyty o grubości 18 mm (+/-5%). Obrzeża oklejane okleiną PCV min. 2 mm.</p> <p>Szafka z 4 szufladami</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> szerokość: 450 mm (+/-5%) wysokość: 730 mm (+/-5%) głębokość: 600 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Jedna szafka po prawej stronie wyposażona w cztery szuflady, wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm (+/-5%). Obrzeża oklejane okleiną PCV min.2 mm. Kolor buk - odcień do uzgodnienia po zawarciu umowy.</p> <p><u>Wyposażenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> stopki samopoziomujące szuflady zamykane na zamek centralny 	W1/1-88449	
---	---	------------	--

2	<p>Szafa aktowa półotwarta</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 400 mm (+/-5%) • szerokość: 800 mm (+/-5%) • wysokość: 1 800 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Szafa aktowa półotwarta z 4 półkami. Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej o grubości min.18 mm (w tym wieniec górny oraz dolny z płyty min. 25 mm). Drzwi oraz półki z płyty o grubości 18 mm (+/-5%), po dwie półki w części dolnej zamykanej oraz górnej otwartej (podział na wysokości 72 cm) Obrzeża oklejane okleiną PCV min. 2 mm. Kolor buk - odcień do uzgodnienia po zawarciu umowy.</p> <p><u>Wypożyczenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stopki samopoziomujące • szafa zamykana na zamek patentowy 	W1/1-88449	
3	<p>Szafa z nadstawką</p> <p><u>Wymiary szafy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 550 mm (+/-5%) • szerokość: 650 mm (+/-5%) • wysokość: 1 800 mm (+/-5%) <p><u>Wymiary nadstawki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość: 550 mm (+/-5%) • szerokość: 650 mm (+/-5%) • wysokość: 700 mm (+/-5%) 	W1/1-88449	

	<p><u>Wymagania:</u></p> <p>Szafa oraz nadstawka jednodrzwiowe. Korpus szafy oraz nadstawki wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm (+/-5%) - w tym wieńce dolne w szafie oraz nadstawce z płyty laminowanej o grubości min. 25mm. Wyposażenie szafy: jedna półka zamocowana na stałe na wysokości 150 cm (+/-2%), pod półką wieszak wysuwany na ubrania. Wyposażenie nadstawki: jedna półka z możliwością regulacji. Na obrzeżach okleina PCV min. 2 mm. Wysokość nadstawki – 750 mm (+/-5%). Meble w kolorze buk - odcień do uzgodnienia po zawarciu umowy.</p> <p><u>Wyposażenie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stopki samopoziomujące, • szafa oraz nadstawka zamykane na zamek patentowy. 		
4	<p>Stolik</p> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 1 000 mm (+/-5%) • szerokość: 550 mm (+/-5%) • wysokość: 550 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, stelaż z płyty laminowanej o grubości 18 mm (+/-5%). Obrzeża oklejane okleiną PCV min. 2 mm. Meble w kolorze buk - odcień do uzgodnienia po zawarciu umowy.</p>	W1/1-88449	

5	<p>Krzesło komputerowe</p> <p><u>Wymiary krzesła:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 960 - 1080 mm, wysokość siedziska 460 – 580 mm, głębokość siedziska 370 - 400 mm, <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy – konstrukcja bazy w całości nylonowa) czarna</p> <ul style="list-style-type: none"> Samohamowne kółka jezdne do powierzchni twardych, średnica 50 mm (+/-5%). Podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm ruchowy umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady, w co najmniej 4 położeniach, regulację głębokości siedziska oraz regulację wysokości oparcia względem siedziska. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką poliuretanową o gęstości min. 25 kg/m³ max. 30 kg/m³, tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, odporności na ścieranie min.40.000 cykli Martindale, trudnopalną i nietoksyczną. Oparcie – ergonomicznie wyprofilowane, wyściełane pianką poliuretanową o gęstości min. 21 kg/m³ max. 25 kg/m³, tapicerowane tkaniną o parametrach podanych powyżej, oparcie z tyłu wykończone maskownicą plastikową w kolorze czarnym. Podłokietniki krzesła wykonane z tworzywa sztucznego w kształcie odwróconego trójkąta o wymiarach: długość 300 mm -350 mm, wysokość 230-250 mm, szerokość min. 42 mm. Obicie krzesła tapicerowane tkaniną 100% poliester Kolor czarny 	W1/1-88449	
---	---	------------	--

6	<p>Krzesło tapicerowane</p> <p><u>Wymiary krzesła:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość: 820 mm (+/-5%) głębokość siedziska: 415 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Krzesło osadzone na stelażu metalowym o przekroju płasko-owalnym, stelaż o wymiarach (min. 30 mm x min.15 mm x 1,5 mm.) Stelaż krzesła malowany proszkowo w kolorze czarnym. Krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tkaniną 100% poliester. Odporność na ścieralność tkaniny min. 40 000 cyki Martindale'a. Kolor czarny.</p>	W1/1-88449	
7	<p>Regał aktowy</p> <p><u>Wymiary regału:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> głębokość: 420 mm (+/-5%) szerokość: 800 mm (+/-5%) wysokość: 1 890 mm (+/-5%) <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Korpus regałów wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności co najmniej E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, wąskie widoczne płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. min.3,2 mm. Wieniec górny nakładany wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności co najmniej E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm. Wąskie płaszczyzny wieńca górnego oklejone dookoła obrzeżem PCV gr. min. 2 mm. Regał wyposażony w 5 półek przestawnych. Półki wyposażone w podpórki zabezpieczające przed niekontrolowanym wysunięciem półki. Regał na stopkach do</p>	W1/1-87725	

	poziomowania. Półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. min. 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. min. 2 mm.		
--	---	--	--

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Część B – Meble akademickie

LP	Przedmiot zamówienia	Nr indexu	<p>Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony</p> <p><i>Zamawiający, wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścić tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.</i></p>
1	<p>Łóżko hotelowe</p> <p>Łóżko hotelowe o wymiarach: 90 cm x 200 cm (+/-2%) ze stelażem i materacem. Łóżko wykonane w całości z drewna klejonego, nie tapicerowane, wysokość całkowita 76 cm (w tym wysokość zagłówka), wysokość nóżki od dna łóżka do ziemi 26 cm (+/-5%). Całość na 4 nóżkach z drewna.</p> <p>Stelaż zagęszczony z 14 listew świerkowych.</p> <p>Zamawiający nie wymaga, aby łóżko było mocowane do ściany.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania w postaci dwóch nóżek i dwóch kółek.</p> <p>Materac kieszeniowy, średniotwardy; wys. 15 cm (+/-5%), wnętrze materaca - sprężyna kieszeniowa z obu stron obłożona pianką poliuretanową, pokrowiec nierozpinany.</p>	W1/1-87540	

.....

data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy