

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa dystrybutorów filtrujących wodę

1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 95 dystrybutorów filtrujących wodę.
2. Warunki realizacji zamówienia:
 - a) Dystrybutory winne być podłączone do sieci wodociągowej w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Szczyrku oraz Cieszynie na okres 12 miesięcy (1.01.2026 - 31.12.2026).
 - b) dostarczenie do obiektów Zamawiającego dystrybutorów filtrujących w ciągu 48 h roboczych (tj. 6 dni roboczych) od daty zawarcia umowy (chyba że strony postanowią inaczej), a następnie rozładowanie, wniesienie, podłączenie do lokalnej sieci wodociągowej oraz uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
 - c) zapewnienie nieodpłatnego serwisu dystrybutorów,
 - d) zapewnienie bezpłatnej wymiany butli CO₂ (dostawa i montaż),
 - e) zapewnienie wymiany filtrów oraz sanityzację urządzeń.
3. Rodzaje zamawianych dystrybutorów:
 - a) woda zimna i pokojowa niegazowana – 13 sztuk,
 - b) woda zimna i pokojowa oraz gazowana - 47 sztuk,
 - c) woda zimna, gazowana i gorąca – 35 sztuk.
4. Wymagania dotyczące dystrybutora filtrującego:
 - a) dystrybutory wody pitnej podłączone do sieci wodociągowej muszą zawierać przynajmniej dwustopniową filtrację wody a tym samym usuwać szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne,
 - b) dystrybutory filtrujące winny posiadać Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz deklarację zgodności CE. Dystrybutory filtrujące mają być oznakowane europejskim znakiem CE, powinny być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami i dopuszczone do użytku w budynkach użyteczności publicznej, czyste, estetyczne, sprawne technicznie i bez uszkodzeń,

- c) Jeżeli Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dystrybutory filtrujące używane, przed ich zamontowaniem zobowiązany jest przeprowadzić ich sanityzację, wymianę: filtrów, butli CO₂ itp. Informacja o wykonaniu sanityzacji, wymianie: filtrów, butli CO₂ musi być umieszczona na dystrybutorach filtrujących i w protokole przekazania/odbioru dystrybutorów filtrujących,
- d) dystrybutory w określonych wariantach winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody to jest:
 - 1) zimna - temperatura wody 5°C - 12°C,
 - 2) gorąca - temperatura wody 80°C - 90°C,
 - 3) gazowana,
- e) na urządzeniu lub w jego pobliżu musi znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim,
- f) punkt poboru wody tj. wysokość od podłogi do wylewki urządzenia powinien znajdować się na wysokości co najmniej 85cm,
- g) dystrybutory winny posiadać półkę (min. wys. 24cm),
- h) dystrybutory do wody gazowanej winny posiadać butlę chowaną w urządzenie o pojemności 4kg/+ -10%,
- i) Wydajność urządzenia:
 - woda zimna min. 15l/h
 - woda gorąca min. 8l/h.

5. Wymagania dotyczące filtracji:

- a) Dystrybutor powinien mieć zastosowaną dwustopniową filtrację – pierwszy filtr wstępny a następnie węglowy
- b) Filtr wstępny (sedymentacyjny) - Liniowy filtr mechaniczny, wykonany z pianki polipropylenowej, która zatrzymuje takie zanieczyszczenia jak piasek, rdza, muł i inne osady.
 - Zatrzymuje zanieczyszczenia do 5 mikronów
 - włókna polipropylenowe odporne na rozwój bakterii
 - wykonany z atestowanych przez NSF i FDA materiałów
- c) Filtr węglowy (m. in. z nanosrebrem - ochrona przed rozwojem mikroorganizmów) - to element odpowiedzialny za końcową filtrację, w zależności od wybranej opcji może zmiękczać wodę, zawsze poprawia walory smakowe (redukuje zapach chloru w wodzie), usuwa z wody metale ciężkie typu arsen czy rtęć a także chlorki oraz niechciane zapachy, przepuszczają natomiast cenne minerały i pierwiastki śladowe.
 - Zatrzymuje zanieczyszczenia do 1 mikrometra
 - Poprawia smak i zapach wody
 - Usuwa zanieczyszczenia organiczne
 - Posiada wysokiej jakości złożo węgla

- d) Filtry stosowane w dystrybutorach winny posiadać Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz deklarację zgodności CE.
6. Wymagania dotyczące sanityzacji i wymiany filtrów.
- a) zapewnienie wymiany filtrów oraz sanityzację chemiczną co 6 miesięcy użytkowania,
 - b) Przez pojęcie sanityzacja rozumiemy dokładne czyszczenie tych elementów dystrybutora, które są narażone na zanieczyszczenia pogarszające jakość wody pitnej. Podczas sanityzacji dystrybutorów wody: wszystkie ich części są dokładnie czyszczone, aby zapewnić świeżość i czystość wody. Proces ten eliminuje wszelkie zanieczyszczenia i osady, które mogą wpływać na smak i jakość dostarczanej wody,
 - c) Proces należy wykonać przy użyciu dopuszczonych do powszechnego stosowania środków do dezynfekcji tj. nadtlenek wodoru o stężeniu min. 3%,
 - d) w widocznym miejscu na urządzeniu musi być umieszczona informacja o terminie przeprowadzenia sanityzacji i ew. terminu następnej sanityzacji.
7. Wymagania dotyczące serwisu
- a) Czas reakcji serwisu – 24h godziny od zgłoszenia drogą mailową,
 - b) Zakres: wymiana butli CO₂,
 - c) W przypadku awarii czas reakcji serwisu oznacza poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnozę i rozpoczęcie naprawy w miejscu wystąpienia wady,
 - d) w przypadku braku możliwości naprawy dystrybutora na miejscu, wymiana na sprawny w terminie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braku możliwości naprawy.