

Karty elektroniczne obsługiwane w USOS przez Zamawiającego

1. W części bezstykowej
 - a) MIFARE Classic 1k lub zgodny (dopuszczalne karty z emulacją tego układu).
2. W części stykowej
 - a) Karty z systemem operacyjnym MTCOS których numer seryjny mieści się w 8 bajtach;
 - b) Gemalto GemExpresso Pro R3.2 E36 CC z pamięcią 36 KB, zawierająca MPCOS zdefiniowany jako domyślny;
 - c) Gemalto Classic TPC IM CC z pamięcią 68 KB, zawierająca aplet MPCOS zdefiniowany jako domyślny;
 - d) Gemalto Optelio Contactless D72 R4 (GCX5), zawierająca w pamięci ROM aplet MPCOS który może zostać zainstalowany na karcie podczas personalizacji;
 - e) Gemalto IDPrime MD841, zawierająca aplet MPCOS zdefiniowany jako domyślny;
 - f) Thales IDPrime 941, zawierająca aplet MPCOS zdefiniowany jako domyślny;
 - g) Oberthur ID ONE Cosmo 64R5, zgodna ze specyfikacją GlobalPlatform 2.1.1, karta dualna zawierająca aplet ID One Classic zdefiniowany jako domyślny dla interfejsu stykowego;
 - h) Oberthur ID ONE V7.0.1-N, karta dualna z apletem IAS zdefiniowanym jako domyślnym;
 - i) Oberthur Cosmo Fly Sign (Cosmo v7.0.1 IAS PaypassMchip), karta z apletem IAS zdefiniowanym jako domyślnym, z dodatkowymi funkcjami płatniczymi;
 - j) JCOP z zainstalowanym apletem Bazus dostarczany przez Control System FMN;
 - k) Giesecke & Devrient M/Chip Advance z apletem LVAA;
 - l) JCOP z funkcjami PKI i apletem LVAA;
 - m) CSX (dostarczane przez Control System FMN).
 - n) HYBRID z chipem NXP JCOP4 + MIFARE Classic 4B